



GALEOS WORK típusú ipari védősisak

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A sisak személyi fejtámasztó felszerelés, amelynek rendeltetése megóvni a felhasználót az EN 397 sz. európai szabvány, valamint a kötelező érvényű műszaki előírások terjedelmében a mozgás vagy zuhanás következtében fenyegető potenciális fejsérüléstől.

Ne használja a sisakot a rendeltetésétől eltérő célokra.

Nagy magasságokban mozogva a bukósisak használata jelentősen csökkentheti a kockázatokat, de nem képes teljesen kiküszöbölni azokat.

A sisak rendeltetése a magasban dolgozó ipari dolgozók, mentőalakulatok, építőipari munkások stb. fejének védelme.

FIGYELEM

A megfelelő védelem érdekében a sisakot a felhasználó fejmérete alapján kell beállítani. A sisak szerkezeti kialakításának köszönhetően a héj és a fejtető részleges megsérülésével elnyeli az ütés energiáját vagy annak egy részét, így egy erős ütésnek kitett sisak nem használható tovább, éspedig abban az esetben sem, ha nem tűnik sérültnek.

A gyártó által javasolt esetek kivételével a felhasználó köteles figyelmet szentelni a sisak átalakítása vagy eredeti alkotóelemeinek eltávolítása okozta veszélyeknek. A sisak tartozékok felszerelése esetén sem módosítható másként, mint a gyártó által javasolt módon.

Ne használjon festéket, oldószert, ragasztót sem öntapadós matricákat, kivéve azokat, amelyek megfelelnek a gyártó utasításainak és adatainak.

A sisak használatba vétele előtt elengedhetetlenül szükséges:

- - áttanulmányozni a használati útmutatót,
- - begyakorolni a termék helyes használatát,
- - megismerkedni a termék lehetőségeivel és korlátjaival,
- - megérteni a használatával kapcsolatos kockázatokat.
- - megismerkedni a termék élettartamával és időszakos vizsgálatának gyakoriságával

E szabályok bármelyikének figyelmen kívül hagyása vagy megszegése súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

LEÍRÁS

(1) sisakhéj, (2) Fémráccsal védett szellőzőnyílások, (3) Lámparögzítő csat /p(4) Csuklózáras fejpánt (5) Fejpánt szorító gyűrű (6) Állszíj állító csat, (7) Állszíj, (8) Rögzítő csat.

Anyagok: ABS sisakhéj (akrilnitril-butadién-sztirol), belső EPS (polisztirol hab) bélés, poliuretán hab bélés, poliamid szíjak

ELLENŐRZÉS

Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a héj belső és külső része nem mutatja sérülés, deformáció, repedés jelét, valamint hogy a fejpánt varratai nem sérültek. Ellenőrizze le a méretbeállító rendszert, különösen az állszíj csatját.

AJÁNLÁSOK

Egy nagyobb ütés jóvátehetően megkárosíthatja a sisakot, éspedig mindennemű látható jelei nélkül is. Nagyobb ütés esetén selejtezze le a sisakot

Ha bármilyen kétsége támadna a termék állapotával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Rock Empire s.r.o. céggel, vagy ne használja tovább a terméket.



FELHELYEZÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

Előkészítés: a fejpánt csukló rögzítésével(4), húzza a hátsó részt a kívánt pozícióba, majd a beállító gyűrű (5) segítségével nagyobbítsa meg a sisak területét.

Beállítás: helyezze fel a sisakot a fejére, majd a beállítás gomb (5), segítségével állítsa be a fej területének megfelelő méretet. Az állsíz beállító csatot (6), húzza a füle alá, a felhasználó igényei szerint előre vagy hátra is húzható

Bekapcsolás: A rögzítő csat (8), két részét csúsztassa egymásba, amíg a helyükre nem kattannak. Húzza meg fixen az állsízját úgy, hogy egyben kényelmes is legyen. A helyes beállítás garantálja, hogy a sisak nem csúszik le a fejről. Az állsízját a csat kétoldali megnyomásával nyithatja ki.(8).

Ellenőrzés: A csat helyes beállítását(8), a szíjakat meghúzva mindig ellenőrizze le.

A használat során ügyeljen arra, hogy a sisak helyesen üljön a fején, mivel egyedül így nyújthat maximális védelmet.

SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A sisakot úgy csomagolja be, hogy ne legyen kitéve nyomásnak, és ne érhesen éles élekhez.

Tartsa távol a sisakot az UV-sugárzástól, nedvességtől, vegyi anyagoktól, oldószerektől stb.

Ne tegye ki a sisakot magas hőmérsékletek hatásának, pl. a járművön, intenzív napsugárzás esetén.

A festékek, matricák és a más hasonló kiegészítők negatív hatással lehetnek a sisak biztonságára.

Átalakítások: kerülje a sisak szerkezetének módosítását, valamint különböző kiegészítők utólagos felhelyezését, stb.

Az egyetlen kivételt a csatok segítségével rögzített fejlámpa jelenti.(3).

Tisztítás és fertőtlenítés: a sisak langyos hőmérsékletű szappanos vízben mosható el, soha ne használjon oldószereket, sem más vegyi anyagokat. A sisakot soha ne mossa automata mosógépben és ne szárítsa szárítógépben.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A sisak nem használni az üzembe helyezéstől (vásárlástól) számított 10 évnél tovább, vagy ha a termék a rendszer részeként elavulttá válik.

Élettartam és ellenőrzések

A fém és műanyag termékek **élettartama 10 + 5 év** (5 éves használati útmutató szerinti tárolás, 10 év az első használatot követően). Ha a jogosult személy a terméket nem találja alkalmasnak a további biztonságos használatára, jogosult javaslatot tenni a termék további felhasználásból való kivonására, és pedig még abban az esetben is, ha annak élettartama még nem járt le.

A fém és műanyag termékeket legkevesebb **12 havonta 1x le kell ellenőriztetni** a gyártóval vagy OOP kategória III. egyszerű szerkezetek ellenőrzésére jogosult személlyel (a továbbiakban „jogosult személy“), pl. IRATA és SPRAT LEVEL 3 stb. Ezekre az ellenőrzésekre különleges események esetén (lezuhanás, agresszív vegyi környezet, mechanikus sérülés vagy a felhasználó kétségei) is szükség van.

Amint kétségei támadnak a sisak állapotára vonatkozóan, ne használja tovább, és adja le megsemmisítéshez.



JÓTÁLLÁS

A **GYÁRTÓ** 3 év **jótállást** nyújt az anyag- és gyártási hibákra. A jótállás nem vonatkozik a standard kopás, gondatlanság, szakszerűtlen használat, helytelen kezelés, nem engedélyezett átalakítások és rossz tárolás okozta hibákra.

A jótállás nem vonatkozik a munkasisak nem rendeltetésszerű használata esetén fellépő balesetekre, károkra, gondatlanságra és használatára. A **GYÁRTÓ** nem felel a termék használatával összefüggő, vagy annak következményeként fellépő közvetlen, közvetett vagy véletlenszerű károkért.