



V prípadoch, kde existuje nebezpečenstvo pádu a kde z technických dôvodov alebo kvôli práci s veľmi krátkou dobou trvania, nemôže byť inak zaistený bezpečný prístup, je nutné zvážiť použitie osobných ochranných prostriedkov. Takéto použitie nemá byť nikdy improvizované a jeho voľba má byť špecificky zaistená v príslušných základných bezpečnostných opatreniach v mieste práce.

### **NÁVOD NA POUŽITIE**

**Lanyard** nepoužívajte bez dôkladného prečítania návodu na použitie.

*Tento návod ukazuje rôzne možnosti použitia. Niektoré známe možnosti nesprávneho použitia sú zobrazené a preškrtnuté. Možnosti nesprávneho použitia tu nie sú vyčerpané a existuje ich nepreberné množstvo. Lanyard je možné používať len podľa nepreškrtnutých zobrazení.*

*Každé iné použitie je zakázané a môže viesť k nehode či smrti. V prípade problému s použitím alebo neporozumením kontaktujte prosím **VÝROBCU**.*

### **POUŽITIE**

**Pozor:** Pred použitím je odborný výcvik nevyhnutný.

Lanyard je nutné použiť iba v kombinácii s tlmičom pádu podľa EN 355 a kovovou spojkou zodpovedajúcou EN 362 (oceľová alebo duralová karabína, prípadne oválnou sponou tzv. Maillon), ďalej v kombinácii s ostatnými istiacimi pomôckami, ktoré tvoria s postrojom jednoduchý zlučiteľný systém.

Tento výrobok môže používať iba osoba zodpovedná a odborne zaškolená alebo osoba pod trvalým priamym dohľadom takejto osoby. Skontrolujte, či je výrobok kompatibilný s ostatným vaším vybavením. Používajte iba výrobky spĺňajúce požiadavky príslušných noriem a predpisov.

Je nevyhnutné, aby užívateľ, ktorý používa tento výrobok, bol informovaný o možnostiach poskytnutia záchrany v prípade, že dôjde k nehode.

### **KONTROLA**

*Pred použitím je nutné vyskúšať správnu dĺžku pre zaistenie maximálnej bezpečnosti.*

*Počas používania kontrolujte správnosť pripojenia Lanyardu s ostatnými súčasťami systému.*

*Pred a po každom použití je nutné kontrolovať laná a švy, taktiež v horšie prístupných častiach výrobku. Výrobok, ktorý vykazuje aj nepatrné známky poškodenia, je nutné ihneď vyradiť z používania. Všetky zásahy do konštrukcie výrobku alebo opravy mimo naše výrobné priestory sú zakázané.*

### **Je nutné kontrolovať**

Textilný materiál rezy, predrenia, škody spôsobené vplyvom starnutia, vplyvom vysokej teploty, vplyvom chemikálií, korózie, deformácie atď.

**Švy:** pretrhnuté, prerezané alebo vypárané nite

**Švy:** identifikačné číslo, čitateľnosť, umiestnenie

### **Veľký pád**

Po veľkom tvrdom páde musí byť výrobok vyradený z používania. V prípade pochybnosti zašlite postroj na kontrolu. Nezabudnite, že Váš život a Vaša bezpečnosť má omnoho väčšiu cenu, než nový Lanyard.



### **Čistenie**

Znečistený Lanyard je možné omyť čistou vodou alebo ľahkými pracími prostriedkami (max. 30°C) a dobre usušiť v temnej, dobre vetranej miestnosti.

### **Dezinfekcia**

Ak je dezinfekcia nutná, musí byť použitý prípravok vhodný na polyamid a polyester. Prípravok rozpustený v čistej vode (max. 30°C teplej) nechajte pôsobiť na Lanyard jednu hodinu. Potom vyperte v čistej vode a sušte v málo vykúrenej, temnej a dobre vetranej miestnosti.

### **Chemikálie**

Chráňte výrobok pred stykom so žieravinami a rozpúšťadlami (kyseliny). Tieto chemikálie sú pre kovy a syntetické vlákna veľmi nebezpečné.

### **PREPRAVA A SKLADOVANIE**

*Lanyard skladujte na suchom, temnom a dobre vetranom mieste. Chráňte pred dlhodobým pôsobením UV žiarenia. Neskladujte ani nesušte v blízkosti priamych zdrojov tepla. Neskladujte Lanyard príliš skrútený a zaťažovaný.*

### **Teplota**

Lanyard odporúčame používať v rozmedzí teplôt -40°C až +80 °C. V rozmedzí týchto teplôt si zachováva výrobok potrebnú pevnosť.

### **ŽIVOTNOSŤ A PREHLIADKY**

Textilné výrobky majú **životnosť 10 + 5 rokov** (5 rokov skladovania podľa návodu, 10 rokov od prvého použitia).

Kovové výrobky majú životnosť obmedzenú funkčnosťou, opotrebením, deformáciou a oxidáciou (korózia). Pokiaľ oprávnená osoba zistí, že textilný výrobok nie je spôsobilý na ďalšie bezpečné použitie, je v jeho kompetencii odporučiť výrobok k vyradeniu z ďalšieho používania, aj keď doba životnosti ešte neuplynula.

Kovové i textilné výrobky musia byť **minimálne jedenkrát za 12 mesiacov kontrolované** výrobcom alebo osobou oprávnenou ku kontrole OOP kategórie III. jednoduchej konštrukcie (ďalej iba osoba oprávnená), ako napr. IRATA a SPRAT LEVEL 3 atď. Tieto kontroly by mali byť vykonávané i v prípade mimoriadnych udalostí (pád, agresívne chemické prostredie, mechanické poškodenie alebo pochybnosť užívateľa).

### **ZÁRUKA**

**VÝROBCA** dáva záruku **3 roky** na chyby materiálov a výrobné chyby.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené normálnym opotrebením, nedbalosťou, neodborným zaobchádzaním, nesprávnym použitím, zakázanými úpravami a nesprávnym skladovaním.

Nehody, škody, nedbalosť a použitie, pre ktoré nie je Lanyard určený, nie sú kryté touto zárukou.

**VÝROBCA** nezodpovedá za priame, nepriame ani náhodné škody, ktoré súvisia s používaním našich výrobkov alebo sú jeho dôsledkom.